



Caractéristiques techniques du périphérique VOX (platine d'interphonie mobile)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Face avant: 120 x 270 x 15 mm Encastrement: 95 x 245 x 45 mm
Poids	300 g
Tension d'alimentation	Utiliser une alimentation 5A 12 V DC ou AC - 2A
Indice de protection	Boîtier Inox avec protection IP55 Boîtier Aluminium : usage intérieur ou extérieur en zone protégée de la pluie
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Entrées	Bouton d'entrée ou appel direct
Sorties	Relais 5A avec contacts NO/NF Relais commandé dès l'appui sur un bouton pour gestion éclairage Relais commandé par code clavier ou DTMF pour gestion d'une alarme ou d'une seconde porte
Connectique	Connecteurs à vis, Connecteur principal débrochable.
Ouverture porte	Relais 5A REL1 avec choix NO/NF
Communication par bus RS 485	Un bus RS 485-1 pour communication avec centrales EVE-196-RS Un bus RS 485-2 pour communication avec récepteur HF
Carte SIM	La platine est livrée en standard avec une carte SIM intégrée
En option	Antenne extérieure

FONCTIONS

Fonctions principales	Synthèse vocale Transfert d'appel Gestion résidents et Vigik Led
Clavier codé	2000 codes de 4 à 8 digits
Ouverture porte	Par code DTMF ou par appel de la platine par un prestataire
Fonction horloge	Horloge en temps réel et sauvegarde en cas de coupure d'alimentation
Nombre max d'utilisateurs	2000
Nombre max de prestataires	500
En option	3G (pour compatibilité avec la fonction Visio)